

PNS-2200+NG

Sistema de Grabación profesional para smart banking y entidades financieras

Sistema de grabación diseñado para responder a los requisitos operativos y normativos de las entidades financieras.



Sistema de grabación de alto rendimiento diseñado para operación ininterrumpida 24/7 y gestión de hasta 24 canales IP, que combina hardware industrial de alta fiabilidad con el sistema G-Core de Geutebrück para ofrecer máxima estabilidad, escalabilidad y seguridad.

Incorpora gestión centralizada de vídeo, compatibilidad con cámaras analógicas e IP, y una arquitectura abierta que facilita la integración con sistemas de terceros y analíticas avanzadas basadas en IA, garantizando interoperabilidad en infraestructuras críticas.

Cuenta con la certificación ISO 27001 que garantiza que aplicamos estándares internacionales de seguridad de la información para proteger los datos, asegurar la confidencialidad y minimizar riesgos operativos para nuestros clientes.

CERTIFICADOS DE SEGURIDAD


SALSA

Características Principales

- Placa industrial con ciclo de vida extendido.
- Procesador Intel core i3 de 12ª generación 16GB RAM DDR5 .
- Conexión de hasta 24 cámaras IP. Tamaño máximo de la base de datos de 26 TB.
- Preinstalación del motor G-Core, Sistema Operativo Windows 11 Pro 64 bits.
- Compatible con G-SIM plataforma de gestión centralizada con capacidad ilimitada.
- Conforme a los estándares internacionales de seguridad de la información gracias a su certificación ISO 27001.
- Diseñado para entornos exigentes y con operatividad continua 24/7.
- Compatible con G-SIM plataforma de gestión centralizada con capacidad ilimitada.

Compatibilidad con analíticas IA y metadatos asociados

ANALÍTICAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INTRUSIÓN
 GESTIÓN DE FILAS
 RECONOCIMIENTO FACIAL
 CONTEO DE PERSONAS

DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE OBJETOS

PERSONAS
 VEHÍCULOS

DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DETALLES

COLORES
 ATRIBUTOS

Especificaciones técnicas

Fuentes de vídeo / audio	
Número de canales	Hasta 24 fuentes de vídeo
Resoluciones compatibles	M-JPEG, H.264, H264CCTV, H.265 y H.265CCTV, Jpeg2000 mediante plugin
Resoluciones soportadas	32Mpx, 12Mpx, 4K, FullHD, HD, D1, 4CIF, 2CIF, CIF ,QCIF
Formatos de audio	G.711 (PCM) A-law, µ-law con 8 kHz, PCM sin compresión hasta 16 kHz
Entradas de audio	1x Estéreo (sistema de audio)

Salida de vídeo / audio	
Salidas de vídeo	2x DisplayPort V1.4a
Salidas de audio	1 x stereo (salida de línea, conector Jack 3,5 mm)

Interfaces	
Contactos de entrada(opcional)	x8 contactos internos de entrada*
Salidas de Relé (opcional)	4x Relés de salida 24 V DC, 1 A *
Ethernet	2x Port 10/100/1000 MBit/s base
RS-232	1
USB	2x USB 3.2 Gen 2, 4x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0
Teclado de PC, ratón	Conexiones USB en la parte posterior

Grabación y transmisión	
Capacidad máxima de base de datos	Hasta 26 TB
Modo de grabación	Grabación de manera continua o programada automáticamente por horas, por activación de movimiento o de movimientos inusuales o de eventos específicos

Analíticas de vídeo	
Analíticas compatibles	Detección de actividad, Validación de escena, Enmascaramiento permanente por áreas, Enmascaramiento dinámico, detección perimetral, lectura de matrículas
Búsquedas inteligentes	Movimiento en zonas seleccionables de la cámara. Miniaturas, con capacidad de seleccionar parte de la imagen de forma individual. Marcadores. Eventos. Fecha/hora con capacidad de ampliación y reducción del fragmento de tiempo. Apariencia de personas o vehículos. Presencia de objetos clasificados (personas o vehículos) Actividades sospechosas (inusuales) filtrando por distintos criterios a lo largo de los días. Alarmas

Exportación	
Imágenes	BMP, JPG y RAW
Vídeo	MP4, GBF y H264 RAW

General	
Sistema Operativo	Windows 11 PRO 64bits
Sistema Operativo en disco	HDD Sistema operativo MX500 250GB
Tipo CPU	Intel Core i3 series 12100
RAM	16 GB
Ethernet	2
Aceleración GPU	Sí
Dimensiones	2 U
Alimentación	100 - 240 V AC / 60 - 50 Hz ±10%,
Consumo	150W (1x M.2 SSD, 4x HDD)
Temperatura de trabajo	0°C hasta +40°C
Certificación	CE, EAC
Garantía	3 años

*Consulte con nuestros comerciales la incorporacion de componentes opcionales

Sede Central en España: Calle Vizcaya 2, Las Rozas de Madrid, 28231 / +34 91 710 48 04 / info@geutebrueckes